

Liegender Holzspalter 9 to - Serie H09

■ Holzspalter H09 - 9 Tonnen

Der kleinste der liegenden Holzspalter.

- Spaltkraft : 9 to mit zwei Spaltgeschwindigkeiten
- 2-Hand-Sicherheitsschaltung
- Sicherheitsabdeckung nach Norm EN 609-1 : 2017
- Keil 2/4 hydraulisch verstellbar
- Robust und langlebig
- Fahrwerk
- Ölfilter
- Phasenwender (400V)
- Schnellrücklauf
- Dreiphasen-Motor mit Drehrichtungssensor
- Messingführung



HEL09



Ø 35 cm
< 50 cm >



Schutzhaube



Dreipunktbau serienmässig auf Modell mit Zapfwellenantrieb

Holzspalter	HEL09 M	HEL09 T	HPF09
Spaltkraft (to)	9	9	9
Öffnungsweite (cm)	55	55	55
Pumpe	Doppel	Einfach	Einfach
Antrieb	230 V / 2,2 kW	400 V / 4 kW	Zapfwellenantrieb
Geschwindigkeit 1 (cm/s)	6,6	6,8	8,1
Geschwindigkeit 2 (cm/s)	14,8	16,1	18,9
Stempelrücklauf (cm/s)	11,2	10,8	13,5
Behälterkapazität (L)	20	20	20
Pumpenleistung (L/min)	18,6	20	14,7
Abmessungen (HxLxP cm)	135 x 212 x 78	135 x 212 x 78	135 x 212 x 104
Eigengewicht (kg)	280	293	280
Hydraulischer Antrieb und kombinierter Antrieb. Auf Anfrage!	Dreipunktbau als Option auf andere Antriebe (ATT00020) 3-Phasen-Stecker 16A (PRI00002)		